

LEIQUOL Mega-Trenn 9

Betontrennmittel

Einsatzbereich: Gebrauchsfertiges lösemittelhaltiges Betontrennmittel für beheizte und unbeheizte nicht saugende Schalungen.

Besonders bewährt bei Betonverdichtung durch "Schüttelverdichtung" und extrem schwierigen Schalvorgänge mit Stahlformen.

Wirkung: Bildung einer Trennschicht auf chemisch - physikalischem Wege zwischen Beton und Schalung.
Ermöglicht leichtes Entschalen und saubere flecken- und porenfreie Betonflächen.

Techn. Daten: Farbe und Lieferform: transparente hellgelbe Flüssigkeit
Rohstoffbasis: aromatenarme paraffinische Kohlenwasserstoffe mit hochwertigen biologischen Trennschubstoffen.
Lösemittelhaltig.
Dichte: ca. 0,82
Löslichkeit: in organischen Lösemitteln
Anwendungstemperatur: 0 bis 60 ° C

Dosierung und 1 l für ca. 50 - 80 m² Schalung.

Verarbeitung: **Mega-Trenn 9** wird gebrauchsfertig geliefert. Der Auftrag auf die einwandfrei gesäuberte Schalung kann mittels Bürste oder Spritzgerät erfolgen. Wir empfehlen die Verwendung von Hochdruckspritzen mit 3 – 6 bar Betriebsdruck und einer Flachstrahldüse. Dünnen und gleichmäßigen Auftrag beachten. Die Bildung von Öllachen auf der Schalungsoberfläche ist unbedingt zu vermeiden .

Toxikologie und Ökologie: Xn nach Gefahrstoffverordnung
Klasse 3 Ziffer 31c nach Gefahrgutverordnung
WGK 1 (Selbsteinstufung) : schwach wassergefährdend. VbF Klasse: A III
Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Nicht einatmen.

Lieferung: 1000 l Container, Fässer 210 l, Kanister 25 l .

Lagerung: Gut verschlossen lagern. Kühl und trocken mind.1 Jahr lagerfähig.

HINWEIS: Alle Angaben sind unverbindlich, da der Einsatz der Produkte auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten abgestimmt werden muß. Der Verarbeiter muß eigene Untersuchungen und Prüfungen vornehmen um die Wirkung und Eignung unserer Produkte in seinem Verwendungsbereich zu verantworten.
Vor Anwendung Vorversuche erforderlich.
Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Stand 01.2008

Leifels Betonchemie GmbH & Co. KG
Fabrik chemischer Baustoffe
Otto Lilienthal Str. 9-11, D-33181 Bad Wünnenberg-Haaren
Tel.: 02957/1465 - Fax: 02957/995002 - Email: info@leifels.de