

Leiquol Mischerschutz 2007

Neuartiges Hochleistungs - Pflegemittel für Baumaschinen

Einsatzbereich: Pflegemittel für Baumaschinen und Betonbearbeitungsmaschinen und Fahrmischer. Gebrauchsfertig. Auch als Betontrennmittel und zur Konservierung von unbehandelten Metallteilen geeignet.

Wirkung: Bildung einer physikalisch - chemischen wirkenden gut haftenden Schutzschicht auf Betonbearbeitungsmaschinen und Fahrmischern, verbunden mit einem wirksamen Schutz gegen Korrosionseinwirkung. Das Anhaften von Beton- und Mörtelresten an der Metalloberfläche wird dadurch verhindert.

Techn. Daten: Farbe und Lieferform: helle Flüssigkeit
Rohstoffbasis: Technische Weißöle + Additive
Dichte: ca. 0,85
Geruch: schwach süßlich
Anwendungstemperatur: 0 bis 80° C

Dosierung und 1 l für ca. 50 - 70 qm Oberfläche.

Verarbeitung: **Mischerschutz 2007** wird gebrauchsfertig geliefert. Das Produkt wird mit feinem Sprüher auf die saubere Oberfläche aufgetragen. Es kann auch mit Lappen oder Schwamm verarbeitet werden. Dünnen und gleichmäßigen Auftrag vornehmen. Der Schutz hält für die Dauer mindestens eines Arbeitstages an. Nach Beendigung der Arbeit kann man Beton und Mörtelreste leicht mit Wasser abspritzen. Der neue Film für die nächste Benutzung kann **vor oder nach** Trocknung der Maschine aufgebracht werden.

Toxikologie und Ökologie: **Mischerschutz 2007** ist nicht toxisch und wasserunlöslich. Die im Umgang mit Mineralölen üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Das Produkt darf nicht in Erdreich, Oberflächen- und Grundwasser gelangen.

Lieferung: 1000 l Container, Fässer 210 l, Kanister 25 l .

Lagerung: Aus Gründen der Qualitätssicherung kühl, gut verschlossen und unter Lichtausschluß lagern.

HINWEIS: Alle Angaben sind unverbindlich, da der Einsatz der Produkte auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten abgestimmt werden muß. Der Verarbeiter muß eigene Untersuchungen und Prüfungen vornehmen um die Wirkung und Eignung unserer Produkte in seinem Verwendungsbereich zu verantworten.
Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Stand 01.2008

Leifels Betonchemie GmbH & Co. KG Fabrik chemischer Baustoffe

Otto Lilienthal Str. 9-11, D-33181 Bad Wünnenberg- Haaren

Tel.: 02957/1465 - Fax: 02957/995002 - Email: info@leifels.de - Internet : www.leifels.de