

# Schaumbooster 2000 Konzentrat

**Einsatzbereich:** Flüssiger Spezialzusatz für Porenleichtbeton und Mörtel mit sehr geringen Rohdichten.

**Wirkung:** Durch Einmischen des Konzentrates oder des vorgefertigten Schaums in Porenleichtbeton und Mörtel wird die Herabsetzung der Rohdichten, die Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften bzw. der Wasserrückhaltung erreicht.

**Techn. Daten:**

Farbe und Lieferform:	transparente , mittel-viskose Flüssigkeit
Rohstoffbasis:	Synthetica
Dichte:	ca. 1,05
Löslichkeit:	in Wasser
ph - Wert:	ca. 8,5
Chloridgehalt:	< 0,1 %

**Dosierung und Verarbeitung:** Herstellung des Schaums möglichst mittels Schaumgenerator.  
Empfohlenes Mischungsverhältnis Konz. : Wasser ca. 1 : 60.  
Empfohlene Schaumgewichte ca. 30 - 60 g/l  
Verarbeitungstemperatur min. + 2 Grad C  
Die erforderliche Zugabemenge richtet sich nach der Beton-, Mörtelzusammensetzung und muß durch Vorversuche festgelegt werden.  
Für eine ausreichende und gleichmäßige Untermischzeit ist zu sorgen.

**Toxikologie und Ökologie:** Bei sachgemäßer Verwendung sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.  
Gegebenenfalls benetzt Kleidung entfernen, benetzte Haut mit viel Wasser spülen.  
Verschüttete Substanz mit Füllstoffen aufsaugen und vorschriftsmäßig beseitigen.

**Lieferung:** 1 t Container, Fässer 210 kg bfn, Kanister 26 kg bfn.

**Lagerung:** **Vor Frost schützen.** Bei normaler Lagerung Minderstaltbarkeit 1 Jahr.

## Leifels Betonchemie

GmbH & Co. KG

Otto Lilienthal Straße 9 – 11, 33181 Bad Wünnenberg - Haaren

Telefon: 02957 1465

Fax: 02957 995002

**HINWEIS:** Die von uns verwendeten Rohstoffe und produzierten Eigenerzeugnisse unterliegen strengsten Werkskontrollen. Die Fremdüberwachung erfolgt durch staatliche Materialprüfungsanstalten. Alle Angaben sind unverbindlich, da der Einsatz der Produkte auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten abgestimmt werden muß.