

Leifels Stabilisierer ST 62 (ST)

Einsatzbereich: Flüssiger Spezialzusatz für die Verwendung in erdfeuchten Betonen zur Herstellung maschinell gefertigter Betonwaren.

Wirkung: **Leifels Stabilisierer ST 62 (ST)** enthält ein chemisch- physikalisches Wirkungssystem, wodurch sich eine intensivere Dispergierung des Zementleims ergibt. Die Verdichtungswilligkeit trockener Betone wird wesentlich verbessert. Durch Wasserbindung wird die Grünstandsfestigkeit gesteigert und für vollständige Hydratation des Zementes gesorgt. Betonwaren erhalten eine optimale Oberflächenstruktur und gute Endfestigkeiten.
Leifels Stabilisierer ST 62 (ST) verhindert das Anhaften des Betons an Formteilen, Einsätzen und Pressen. Der Verschleiß an den Verarbeitungsmaschinen wird verringert.

Techn. Daten: Farbe und Lieferform: blaue Flüssigkeit
Dichte: ca. 1,01
Löslichkeit: in Wasser
ph - Wert: ca. 8
Chloridgehalt: < 0,1 %

Dosierung und Verarbeitung: Zulässige Dosierung 2 - 10 ml/kg Zement
Die erforderliche Zugabemenge richtet sich nach der Betonzusammensetzung und muß durch Vorversuche festgelegt werden.
Für eine ausreichende Untermischzeit ist zu sorgen.

Toxikologie und Ökologie: Bei sachgemäßer Verwendung sind keine besonderen Schutzmaßnahmen erforderlich.
Gegebenenfalls benetzt Kleidung entfernen, benetzte Haut mit viel Wasser spülen.
Verschüttete Substanz mit Füllstoffen aufsaugen und vorschriftsmäßig beseitigen.

Lieferung: 1 t Container, Fässer 210 kg bfn, Kanister 26 kg bfn.

Lagerung: Vor Frost schützen. Bei normaler Lagerung Mindersthaltbarkeit 1 Jahr.

HINWEIS: Alle Angaben sind unverbindlich, da der Einsatz der Produkte auf die örtlichen und technischen Gegebenheiten abgestimmt werden muß. Der Verarbeiter muß eigene Untersuchungen und Prüfungen vornehmen um die Wirkung und Eignung unserer Produkte in seinem Verwendungsbereich zu verantworten.
Vor Anwendung Erstprüfung nach DIN EN 206 und DIN 1045-2 erforderlich.
Mit Erscheinen dieses Merkblattes sind die vorausgegangenen Ausgaben ungültig.

Stand 01.2013

Leifels Betonchemie GmbH & Co. KG
Fabrik chemischer Baustoffe

Otto Lilienthal Str. 9-11, D-33181 Bad Wünnenberg-Haaren
Tel.: 02957/1465 - Fax: 02957/995002 - Email: info@leifels.de